



## Injecteur

Solution technique de recirculation du fluide de circuits hydrauliques fermés, l'injecteur K-JET 2 de Sunfab est léger et économique.

Trois versions sont proposées, pour des débits de 160, 250 et 350 l/min.

Le K-JET 2 assure la recirculation par le biais d'un injecteur. Ce système remplace la solution classique dans laquelle des pompes de gavage compensent les pertes de fluide (fuites sur le circuit principal et éventuelles pompes de reprise alimentant les circuits de refroidissement et de filtrage).

En outre, le K-JET 2 accroît légèrement la pression d'alimentation, ce qui autorise des débits nettement supérieurs à ceux d'une pompe auto-amorçante. En conséquence, la pompe présente une puissance bien supérieure.

Dans le cas d'un circuit hydraulique dont la pompe est alimentée sous pression, cette dernière

doit être purgée vers l'extérieur. La pompe SCI de Sunfab est conforme à cette exigence et son utilisation en conjonction avec le K-JET 2 est recommandée.

Le K-JET 2 n'a aucune pièce mobile et ne nécessite donc aucun entretien.

### Avantages du K-JET 2 par rapport à un circuit hydraulique ouvert:

- Volume du réservoir (et donc du fluide) réduit  
Pas plus de 15 à 20 % du débit de la pompe principale
- Masse inférieure du fait de la taille réduite du réservoir
- Économie sur le fluide hydraulique
- Débit pompe nettement supérieur



## Fonctionnement

Le K-JET 2 est doté d'un injecteur. Lorsque le débit de retour arrive au niveau de l'orifice R, avant l'injecteur, environ 10 % du débit est extrait via l'orifice A. Ce débit et les drains provenant de la pompe et du moteur hydraulique sont envoyés au réservoir, propulsant dans le circuit, via l'orifice N, le fluide présent dans le réservoir. Un équilibrage adapté (nécessaire du fait de la prise de fluide au point A) permet de maintenir une pression positive précise au niveau du débit de sortie (orifice Z). Ce débit sous pression est amené à la conduite d'aspiration de la pompe.

Ce mode de fonctionnement présente plusieurs avantages dans le cas d'un circuit fermé actionnant un moteur hydraulique:

- taille réduite du réservoir de fluide ;
- renouvellement du fluide grâce au système d'extraction ;
- compensation des fuites internes ;
- la pressurisation du débit de sortie (pression d'alimentation) autorise des débits nettement supérieurs à ceux d'une pompe auto-amorçante.

## Choix de l'injecteur

Le K-JET 2 est proposé en trois tailles différentes, pour des débits maxi. recommandés de 160, 250 ou 350 l/min.

Le schéma indique la pression en aval de l'injecteur du K-JET 2 en fonction du débit. La pression augmente avec le débit, en fonction des caractéristiques de la pompe.

## Taille du réservoir

La taille du réservoir doit permettre la circulation de l'ensemble de son contenu en 90 s à 2 minutes, purge de l'air présent dans le circuit comprise.

Si 10% du débit de retour sont envoyés au réservoir et si les débits de drains (pompe et moteur) sont normaux, le volume du réservoir doit être égal à 15/20% du débit de la pompe en l/min.

Dans la plupart des cas, un refroidisseur est nécessaire.

*Nous consulter pour le choix des éléments.  
Composer le +46 650-367 00 (fax : +46 650-367 27).  
E-mail: sunfab@sunfab.se*

*Sunfab se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception du produit et décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression.  
© Copyright 2015 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.*

