



SLPD 20/20-64/32 DIN är en serie tvåflödes in-linepumpar med extremt låg ljudnivå för krävande mobil hydraulik.

SLPD 20/20-64/32 DIN finns i åtta olika storlekar, varav tre modeller med differentierat flöde. Pumpar med differentierat flöde innebär fler användningsområden eftersom de kan ge tre olika flöden: ett litet, ett stort samt ett kombinerat flöde. Maxtrycket ligger på 330-350 bar beroende på modell. Det smala pumphuset gör att montering direkt på kraftuttaget kan göras i mycket trånga utrymmen. SLPD 20/20-64/32 DIN lämpar sig också väl för installation med ramfäste via en mellanaxel. Den kan levereras med Savtec ventil för tillämpningar där hydraulsystemet behöver användas på fordon under färd.

Andra fördelar:

- Oberoende rotationsriktning En kostnadseffektiv totallösning jämfört med konventionell installation med två pumpar och fördelningsväxel
- Jämn drift över hela varvtalsområdet
- Lång livslängd tack vare högt ställda materialkrav, t.ex. när det gäller lager, tätningar, osv.
- O-ringar på samtliga kontaktytor samt dubbla axeltätningar förhindrar oljeläckage från pump eller kraftuttag
- Extremt låg ljudnivå över hela varvtals- och tryckområdet

Versioner, huvuddata

Exempel

SL	PD	-	46/46	W	-	N	-	DL4	-	L35	-	S4	S
Line	1		2	3		4		5		6		7	8

Line

SL	Sunfab In-Line
----	----------------

1. Typ

P	Tvåflödespump
---	---------------

2. Displacement

20/20	28/28	40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Rotationsriktning

W	Oberoende
---	-----------

4. Axeltätning

N	Nitril
V*	FPM

*Tål högre temperatur, t.ex. vid motorns kraftuttag.

5. Monteringsfläns

DL4	DIN 4-h (ISO 7653D)
-----	---------------------

6. Axel

L35	DIN 5462 / ISO 14
-----	-------------------

7. Anslutningslock

S4	Sunfab standard SLPD
----	----------------------

8. Anslutningar


S	Sunfab standard
---	-----------------

SLPD 20/20-64/32 DIN		20/20	28/28	40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
Teoretiskt oljeflöde i l/min vid pumpens varvtal									
rpm	500	10+10=20	14+14=28	20+10=30	17+17=34	27+14=41	23+23=46	26+26=52	32+16=48
	1000	20+20=40	28+28=56	41+20=61	34+34=68	55+28=83	46+46=92	53+53=106	63+32=95
	1500	31+31=62	41+41=82	61+31=92	51+51=102	82+41=123	69+69=138	79+79=158	95+47=142
Displacement									
cm ³ /varv		20.4+20.4	27.5+27.5	40.7+20.4	33.9+33.9	54.9+27.5	45.8+45.8	52.6+52.6	63.1+31.5
Max pumpvarvtal									
rpm		2200	1800	2200	2200	1800	1800	1600	1600
Max arbetstryck									
bar		350	350	350	330	350	330	330	350
Vikt									
kg		22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Egenviktsmoment (M)									
Nm		26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
Rotationsriktning									
Oberoende									

Max tryck kombinerat med max varvtal är endast tillåtet under intermittent drift (max 6s/min)

Dimensions SLPD 20/20-64/32 DIN


Millimeter




	20/20	28/28	40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
A	133	133	133	133	166	166	166	166
B	50	50	50	50	64	64	64	64

Dimensions SLPD 20/20-64/32 DIN


Inches



20/20, 28/28, 35/35, 46/46, 53/53



40/20, 56/28, 64/32



Spline shaft:
DIN 5462 / ISO 14
Mounting flange:
ISO 7653-D

Useful conversions:

1 in = 25.40 mm
1 GPM = 3.79 l/min.
1 cu in/rev. = 16.39 cm³/rev.
1 psi = 0.00689 MPa
1 psi = 0.07 bar
1 lb = 0.45 kg
1 lb-ft = 1.36 Nm

	20/20	28/28	40/20	35/35	56/28	46/46	53/53	64/32
A	5.24	5.24	5.24	5.24	6.54	6.54	6.54	6.54
B	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5



VARNING!

När pumpen är i arbete:

1. Vidrör ej tryckledning
2. Se upp för roterande delar
3. Höga temperaturer kan uppstå på pumpen och slangarna

Sunfab förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar och ev tryckfel.

© Copyright 2024 Sunfab Hydraulics AB. All Rights Reserved.